

Panel CG-Tinglado

Revestimiento exterior metálico de uso habitacional para fachadas de alta durabilidad y resistencia al paso del tiempo, gracias a la estabilidad que proporciona el acero y su esquema de pintura incorporado de fábrica. El formato continuo de panel tinglado permite suministrar un producto a la medida del muro a cubrir lo que dará a su obra un carácter estético eficiente.

Características técnicas

Ancho útil :1000 - Espesores: 0.4, 0.5, 0.6 mm. - Largos: Largos especiales - Terminación: Prepintado - Alto nervio: 30 mm.

Características del Panel

- Instalación fijación oculta.
- Permite una superficie limpia y estética.
- Uso en revestimientos.
- Largos a pedido, consultar.
- Permite un revestimiento horizontal y vertical.
- Panel de acero para revestimientos exteriores.

Recubrimiento

Zinc-alum aplicado en ambas caras. Según norma fabricación ASTM A792 M08 Calidad AZ-150 (150gr/m²).

Terminación

La pintura aplicada corresponde a poliéster de alta calidad con resistencia a la humedad y a la corrosión. Esta configuración mantiene la estabilidad en el color y el brillo por muchos años.

Ventajas

- Resistencia al impacto .
- Aislamiento térmico al ser parte de un sistema.
- Resistencia al fuego.
- Estanqueidad.
- No emite gases inflamables.